

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1800TL(-A) · модель HAC-HDW1800TL(-A)

| Общие                              |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип устройства                     | Мультиформатная камера купольная                    |
| Модель                             | HAC-HDW1800TL(-A)                                   |
| Артикул                            | HAC-HDW1800TL(-A)                                   |
| Страна происхождения               | Китай                                               |
| Изображение                        |                                                     |
| Разрешение, Мп                     | 8 Мп                                                |
| Разрешение                         | 3840 × 2160                                         |
| Фокусное расстояние, мм            | 3.6                                                 |
| Тип объектива                      | Фиксированное фокусное расстояние                   |
| Объектив                           | 2,8/3,6 мм                                          |
| Динамический диапазон (WDR)        | DWDR                                                |
| Питание                            |                                                     |
| Питание                            | 12 В ±30% DC                                        |
| Питание PoE                        | Нет                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт          | 4,3                                                 |
| Конструкция                        |                                                     |
| Класс защиты IP                    | 564                                                 |
| Защита                             | IP67                                                |
| Монтаж                             | M12                                                 |
| Габариты                           | Φ97×85,8 мм                                         |
| Вес, кг                            | 0,3                                                 |
| Масса брутто, кг                   | 0.38Kg                                              |
| Условия                            |                                                     |
| Температура эксплуатации           | -40...+60 °C                                        |
| Температура хранения               | От -40 до +60 °C                                    |
| Прочие характеристики              |                                                     |
| Аудио                              | аудиовход                                           |
| Система сканирования               | Прогрессивная развёртка                             |
| Отношение сигнал/шум (SNR)         | >65 дБ                                              |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 0°-360°; наклон: 0°-78°; вращение: 0°-360° |
| Максимальная диафрагма             | F2.0                                                |

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип диафрагмы                     | Фиксированный диафрагма                                  |
| Баланс белого                     | Авто; вручную                                            |
| Управление усилением              | Авто; вручную                                            |
| Шумоподавление                    | 2D NR                                                    |
| Зеркальное отражение              | Выкл./вкл.                                               |
| Видеовыход                        | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC |
| Количество мегапикселей           | 8,3 Мп                                                   |
| Электронный затвор                | PAL: 1/25 с-1/100000 с NTSC: 1/30 с-1/100000 с           |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 1,0 м 3,6 мм: 1,9 м                              |
| BLC                               | BLC/HLC/WDR                                              |
| Smart IR                          | есть                                                     |
| Крепление объектива               | Крепление объектива M12                                  |
| Макс. FPS, к/с                    | 30                                                       |
| Форма камеры                      | 860                                                      |
| Тип камеры                        | 869                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026