

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD8003Y-IME2/NS · модель DS-KD8003Y-IME2/NS

Общие	
Тип устройства	Основной модуль вызывной панели
Модель	DS-KD8003Y-IME2/NS
Артикул	DS-KD8003Y-IME2/NS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 146°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые протоколы	IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	питание от KAD704Y или KAD706Y серии распределителей
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	100 × 98 × 42 мм
Вес, кг	0.425
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Тревожные входы/выходы	4/0
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Защита от вскрытия	1

Процессор	встроенная Процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Управление замком	2 реле, Макс. до 30 В пост. тока, 2 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Нет
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2 (для управления замками)
RS-485	1 (для подключения submodule Hikvision)
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Нет
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026