

Техническая спецификация

Сервер распределённого виброакустического контроля Hikvision DS-QFV0202 · модель DS-QFV0202

Общие	
Тип устройства	Сервер распределённого виброакустического контроля
Модель	DS-QFV0202
Артикул	DS-QFV0202
Питание	
Питание	100-240 В~50/60 Гц 1.4 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	< 60 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	67 × 483 × 443.5 мм
Вес, кг	8.2
Масса брутто, кг	10.5
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 93% (± 2%)
Прочие характеристики	
Индикация	индикатор питания: горит синий: Устройство — подключённых до источник питания и powers on синий light — не on: Устройство powers off Status индикатор: горит синий: Устройство works в штатном режиме без any ошибка красный light flashes slowly: проводной сеть ошибка горит красный: Устройство ошибка (включая всё в одном-один модель ошибка, FPGA нештатные ситуации, ошибка HDD, tampering тревога)
Комплектация	Устройство × 1 кабель × 1 Fiber optic patch cord x 2 Flange dust cap x 2 зелёный клеммная колодка connector × 2
Тревожные события	вторжение тревога, Fiber cut тревога, Tampering тревога
Зуммер	Stay buzzing для tampering тревога
Механизм связи	проводная связь
Размер упаковки	186 × 600 × 580 мм
Среда передачи	Single mode (ITU-T G.652D)
Тип подключения	Wired communication
Каналы	2

Диапазон воспроизводимых частот

10 Гц до 5 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026