

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6B961TX · модель DS-K6B961TX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6B961TX
Артикул	DS-K6B961TX
Изображение	
Разрешение	600 × 1024
Объектив	двойной объектив
Угол обзора	по горизонтали: 59° по вертикали: 108°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	поддержка, 10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	2
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	средний:100-120 В~/200-240 В~,50 Гц/60 Гц, 1.6 А; боковой: 100-240 В~,50 Гц/60 Гц, 0.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 100 Вт работа: 220 Вт пик: 380 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1651 × 117 × 1020 мм с упаковкой: 1905 × 550 × 1330 мм
Вес, кг	104
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Работа со смартфонами	Есть
Дальность считывания	3 см
Рабочая частота	13.56 МГц или 125 кГц

Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы
Защита от вскрытия	2
Область применения	для помещений
Wi-Fi	для AP режим только
Тип двигателя	Direct-Drive servo двигатель
Порты USB	Основной: 1, дополнительный: 1
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	G.711U
Выход питания	5.5 Вт
Битрейт аудио	16 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	100 000
Кнопка выхода	Основной: 1, дополнительный: 1
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	Основной: 1, дополнительный: 1
RS-232	Основной: 1, дополнительный: 1
Wiegand	Основной: 1, дополнительный: 1
Ёмкость журнала событий	1000,000
Многофакторная аутентификация	Есть
Режим управления	отображение экран
Стандарт видеосигнала	PAL by default, support NTSC
Комплектация	Есть
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤200 мс
Ширина прохода	550 мм to 1100 мм (21.7" to 43.3")
Исполнение	Внутреннее
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.94 м)
Датчик dToF	х 24

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026