

Терминал доступа Dahua ASI1201E-V1

Артикул: **ASI1201E-V1** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI1201E-V1 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; дистанционное управление, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание DC 12 В, класс защиты IP66, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 142 × 62 × 23 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; дистанционное управление, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: 1-канальный 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы TCP/IP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -30...+60 °C, корпус PC.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	TCP/IP
Протокол OSDP	есть
RS-485	1
Сетевой порт	1-канальный 10/100 Мбит/с Ethernet порт
Порт выхода питания	1 канал
Габариты транспортной упаковки	604 мм × 290 мм × 314 мм (23.78" × 11.42" × 12.36") (H × W × D)
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А (терминал СКУД не подаёт питание на замок.) 12 В пост. тока, 2 А (терминал СКУД подаёт питание на замок. Ток замка может достигать не более 1 А. При превышении ток распределяется исходя из фактической величины тока.)
Потребляемая мощность	≤12 Вт (Когда терминал СКУД не подаёт питание на замок, потребляемая мощность ≤12 Вт. Когда подаёт питание на замок, значение рассчитывается исходя из фактической мощности замка.)

Условия эксплуатации

Защита	IP66
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC
Габариты изделия	142 мм × 62 мм × 23 мм (5.59" × 2.44" × 0.91") (H × W × D)
Габариты упаковки	195 мм × 135 мм × 56 мм (7.68" × 5.31" × 2.20") (H × W × D)
Вес брутто	244 г
Установка	Накладной монтаж

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Способ верификации	Карта; пароль; дистанционное управление
Временные интервалы	128 групп
Праздничные периоды	128 групп
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Внешний считыватель карт	Включает 1 канал считывателя карт RS-485 и 1 канал считывателя карт Wiegand
Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	IC-карта
Дальность считывания карт	0 мм-60 мм (0"-2.36")
Ёмкость по пользователям	30,000
Ёмкость по картам	30000
Ёмкость журнала событий	60000
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть

Дополнительные параметры

Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI1201E-V1