

Техническая спецификация

Датчик открытия Eltex ST-MCT · модель ST-MCT

Общие	
Тип устройства	Датчик открытия
Модель	ST-MCT
Артикул	ST-MCT
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Батарейка CR123A, 3 В
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	399
Габариты	21×96×21 мм (извещатель/магнит)
Масса	29,5 г (извещатель с батареей)
Прочие характеристики	
Протокол умного дома	Matter over Thread
Дальность радиосвязи	до 120 м (прямая видимость)
Рабочая температура	+5...+45 °C
Диапазон частот	377
Частота радиосигнала	2.4 ГГц
Расстояние до хаба	до 120 м (в прямой видимости)
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм
Расстояние извещатель-магнит для сигнала «Тревога»	не менее 35 мм
Расстояние извещатель-магнит для сигнала «Норма»	не более 25 мм
Степень защиты	IP40
Относительная влажность	не более 93 %
Габариты извещателя/магнита (Ш×В×Г)	21×96×21 мм
Масса извещателя (с батареей)	29,5 г
Масса магнита	32,5 г
Мощность передатчика	+14 дБм
Способ управления	Приложение Eltex Home

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026