



Оборудование домофони Dahua KTR04

Артикул: **KTR04** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTR04 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: удалённый. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IK07, IP65, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 130 × 96 × 28,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ).
- Контроль доступа: способы идентификации — удалённый.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 порт, 10/100 Мбит/с сеть порт, протоколы SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK07, IP65, работа при -30...+60 °C, корпус алюминий.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	Основной поток: 720p; WVGA; D1; CIF Дополнительный поток: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	1024 × 600
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 168.6°; В: 87.1°; Д: 176.7°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто(ICR)/цвет/ч-б; цвет/ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.265; H.264
Частота кадров видео	25 к/с
Битрейт видео	256 кбит/с to 8 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал

Видео и аудио	
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Видеообщения	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Видеообщения	Есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 порт, 10/100 Мбит/с сеть порт
Сетевые протоколы	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP
RS-485	1
Тревожный вход	6 каналов (дискретных)
Тревожный выход	1 канал
Сетевой порт	1, 10/100 Мбит/с Ethernet порт

Хранение данных	
Хранение данных	Поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ)
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А, PoE (802.3af/at)
Потребляемая мощность	≤4 Вт (ожидание), ≤5 Вт (работа)
Питание	12 В пост. тока, 1 А; стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤2 Вт (ожидание), ≤6 Вт (работа)
Питание	Встроенный питание: 100-240 В перем. тока

Условия эксплуатации	
Защита	IK07; IP65

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Установка	Накладной монтаж (в комплект накладного монтажа входит накладной кронштейн)
Габариты изделия	130 мм × 96 мм × 28.5 мм (5.12" × 3.78" × 1.12")
Вес брутто	0.48 кг
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	189.0 мм × 130.0 мм × 26.9 мм (7.44" × 5.12" × 1.06")
Вес брутто	0.74 кг
Цвет корпуса	Чёрный
Габариты изделия	194.0 мм × 108.1 мм × 35.0 мм (7.64" × 4.26" × 1.38")
Вес брутто	1.11 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE
Сертификаты	CE; FCC; UL
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Удалённый
Выход питания	1 порт (12 В, 600 мА)
Кнопка выхода	1

Дополнительные параметры	
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	ONVIF
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Поддерживается просмотр текстовых объявлений из центра управления (установите карту SD для приёма и просмотра изображений)
Режим «Не беспокоить»	Можно задать период режима «Не беспокоить»; можно задать режим «Не беспокоить»
Выход питания	1 порт (12 В, 100 мА)
Дверной звонок	Есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	Кронштейн (штатный) Тревожный шлейф (штатный)
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

[Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия КТР04