

Техническая спецификация

Модуль управления дверью Hikvision DS-K2M002X · модель DS-K2M002X

Общие	
Тип устройства	Модуль управления дверью
Модель	DS-K2M002X
Артикул	DS-K2M002X
Питание	
Питание	12 ± 15% В пост. тока
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт
Конструкция	
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Операционная система	MCU
Тип карт	391
Индикация	6 индикаторов, 1 — питание, 1 — работа, 2 для связи status, и 2 — состояние дверей
Защита от вскрытия	1
Тип батареи	Заряд и разряд
Управление замком	2
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2
RS-485	4, 2 для считывателей, 2 для контроллер доступа
Wiegand	2, стандарт 26/34 (вход), настраиваемые форматы Wiegand
Настройка через веб-интерфейс	поддержка via контроллер доступа
Открытие первым пользователем	поддержка via контроллер доступа
Многофакторная аутентификация	поддержка via контроллер доступа
Шлюзование (взаимная блокировка дверей)	via access controller: supports 32 группы (32 двери) each