



Шлагбаум Dahua IPMECD-2067

Артикул: **IPMECD-2067** | Производитель: **Dahua** | Шлагбаум

Шлагбаум Dahua IPMECD-2067 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP54, рабочая температура -40...+70 °C, габариты 340 × 260 × 978 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 360 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP54, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+70 °C.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции	
Режим подсчёта	есть
Сеть и интерфейсы	
Стандарт Bluetooth	GFSK, π/4-DQPSK
Мощность передатчика Bluetooth	-15.7 дБм to +6.4 дБм
RS-485	1
Журнал RS-485	Доступ к журналу операций через порт RS-485; журнал содержит количество открытий шлагбаума, тип открытия шлагбаума, код ошибки и другие данные
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Мощность передатчика Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц@-10 дБм
Питание	100-264 В перем. тока
Потребляемая мощность	<360 Вт
Условия эксплуатации	
Защита от ударов	есть
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP54
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция	
Габариты изделия	340.0 мм × 260.0 мм × 978.0 мм (13.39" × 10.24" × 38.50") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,058.0 мм × 375.0 мм × 425.0 мм (41.77" × 14.76" × 16.73") (L × W × H)
Вес нетто	37.6 кг
Вес брутто	43.2 кг
Установка	Крепление снизу анкерными болтами

Дополнительные параметры	
Модель стрелы	IPMECD-0267-M30 IPMECD-0267-M40
Время открытия/закрытия	1,2–4 с (скорость зависит от длины и массы стрелы)
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Скорость вращения	2000 RPM
Передаточное отношение	88:1
Тип модуляции Sub-1G	ASK
Диапазон частот Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц
Входы / выходы	1
Выход состояния	2 канала. Один канал полностью открыт, другой полностью закрыт.
Автооткрывание при отключении питания	есть
Автоподъём при препятствии	есть
Ручное управление при отключении питания	есть
Описание ограничений	Положение подъёма и опускания стрелы регулируется.
Дистанционное управление	Поддерживается дистанционное управление на расстоянии до 50 м на открытом пространстве.
Количество подключаемых пультов	В комплекте 2 пульта ДУ, поддерживается до 40
Левое/правое исполнение	есть
Выход питания	12 В ± 5% (макс.: 1 А)
Ресурс двигателя	6 млн срабатываний

Область применения

[‘Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-2067