

Техническая спецификация

Роутер Mikrotik RB4011iGS+RM

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор
Питание	
Питание PoE	Пассивный PoE-вход 18...57 В (порт 1)
Конструкция	
Класс защиты IP	739
Монтаж	В стойку 19", 1U (крепления в комплекте)
Габариты	228 × 120 × 30 мм
Прочие характеристики	
Артикул производителя	RB4011iGS+RM
Процессор	AL21400, 4 ядра, 1.4 ГГц
Оперативная память	1 ГБ
Flash-память	NAND 512 МБ
Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45)	10
Слоты SFP+ 10GBASE-R	1 (10 Гбит/с, модуль SFP+ в комплект не входит)
Выход питания	Пассивный PoE-выход до 57 В (порт 10)
Напряжение питания	12...57 В пост. тока (разъём питания)
Максимальная потребляемая мощность	18 Вт (без PoE-выхода), 33 Вт (с PoE-выходом)
Адаптер питания	24 В 1.5 А (в комплекте)
Рабочая температура	-40...+70 °C
Операционная система	RouterOS (уровень лицензии 5)
Архитектура	ARM, 32 бит
Порты Ethernet	10 портов 10/100/1000 Мбит/с
Оптические порты	1 порт SFP+
Охлаждение	Пассивное
Степень защиты	IP20
Сертификация	CE, EAC, RoHS