

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH5113H-W-S2.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH5113H-W-S2

2-проводный гибридный монитор видеодомофона с Wi-Fi

Особенности

- 4,3-дюймовый ёмкостный сенсорный TFT-экран.
- Видеодомофонная связь: с вызывными панелями (VTO) — в полудуплексном режиме, с приложением — в полнодуплексном.
- Поддержка записи видео и создания снимков (требуется SD-карта).
- 4-канальный тревожный вход и 1-канальный тревожный выход.
- Приложение позволяет принимать вызовы и тревожные уведомления.
- Поддержка накладного монтажа.
- Подключение камер HDCVI или IP-камер.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система
Сетевые протоколы	IPv4; UDP; DNS; TCP

Основные характеристики	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	4,3" TFT
Разрешение экрана	480 (Г) × 272 (В)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудиосвязи	Двусторонняя аудиосвязь с вызывной панелью VTO (полудуплекс); двусторонняя аудиосвязь с приложением (полный дуплекс)
Улучшение звука	Эхоподавление / цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц; 16 бит

Функции	
Видеосообщения посетителей	есть (необходима SD-карта)
Режим «Не беспокоить»	Настраивается период режима «Не беспокоить»; настраивается режим «Не беспокоить»

Функции	
Количество дополнительных устройств	Коттедж: 4; квартира: 2
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Хранение данных	Карта Micro SD (до 64 ГБ)

Порты	
RS-485	1
Тревожный вход	4
Тревожный выход	1 канал
Выход питания	1 (12 В, 200 мА)
Дверной звонок	есть (используется порт тревожного входа)

Исполнение	
Материал корпуса	PC + ABS

Общие характеристики	
Цвет корпуса	Белый
Питание	2-проводный контроллер
Блок питания	опционально
Монтаж	Накладной монтаж
Сертификация	СЕ
Комплектация	В комплекте: кабель питания, ленточный кабель тревожных цепей, кронштейн, разветвительная клемма. Приобретается отдельно: 2-проводный контроллер
Габариты изделия	176,3 мм × 119,3 мм × 20,0 мм (Д × Ш × В)
Рабочая температура	от –10 °С до +55 °С
Рабочая влажность	10 %–95 % (отн.)
Рабочая высота над уровнем моря	0 м–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 2,2 Вт (ожидание), ≤ 10 Вт (работа)
Масса брутто	548,5 г

Аксессуары

Аксессуары	
Кабель питания	В комплекте
Ленточный кабель тревожных цепей	В комплекте
Кронштейн	В комплекте
Разветвительная клемма	В комплекте

Аксессуары	
2-проводный контроллер	Приобретается отдельно

Информация для заказа

- Тип: VTH; модель: DHI-VTH5113H-W-S2; описание: 2-проводный гибридный монитор видеодомофона с Wi-Fi

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2024 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.