

Техническая спецификация

Беспроводной извещатель разбития стекла Hikvision DS-PDBG8-EG2-WB · модель DS-PDBG8-EG2-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводной извещатель разбития стекла
Модель	DS-PDBG8-EG2-WB
Артикул	DS-PDBG8-EG2-WB
Питание	
Питание	Питание от батареи
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж; потолочный монтаж
Габариты	38.8 × 107.0 × 24.5 мм
Вес, кг	0.083
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	синий(тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 5 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123 А × 2
Дальность обнаружения	8 м
Угол обнаружения	120°
Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для помещений
Безопасность передачи данных	Есть
Чувствительность	2 м;4 м;6 м;8 м
Скачкообразная перестройка частоты	Есть
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless