

Техническая спецификация

Система хранения видео Dahua EVS7275S · модель EVS7275S

Общие	
Тип устройства	Система хранения видео
Модель	EVS7275S
Артикул	EVS7275S
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	32 Мп; 24 Мп; 16 Мп; 12 Мп; 8 Мп; 6 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 1080p; 720p
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × 1-GbE управление порт; 4 × 2.5-GbE LAN порт
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, iSCSI, FTP, SMB, NFS, GAT1400
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 930 Вт (без HDD)
Конструкция	
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	446 × 177 × 882,9 × 482,6 × 177 × 882,9 мм
Вес, кг	49,7
Масса брутто, кг	76,5
Условия	
Температура эксплуатации	0 до +35 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Процессор	64-разрядный высокопроизводительный многоядерный процессор
Интерфейс управления	Web (PCAPP)
Подсчёт людей	Работает совместно с камерой: подсчёт людей по линии пересечения, подсчёт людей в зоне и подсчёт людей в очереди

Каналы подключения	1024 каналов
Многоэкранный режим	Настраиваемое отображение, просмотр в реальном времени до 16 каналов в PCAPP
Браузер	Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox
Сетевой режим	Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов
Многоканальное воспроизведение	Web: макс. 16-канальный воспроизведение
Режим записи	Автоматическая запись; запись вручную; поиск по видеодетекции; тревога по входу/выходу (IO); тепловизионная съёмка; интеллектуальное событие; все файлы записи
Способ резервного копирования	Внешний накопитель eSATA; внешний накопитель USB
Группы дисков	есть
Общие тревоги	Детекция движения; саботаж; внешняя тревога IP-камеры
Интерфейс дисков	75 слотов, SATA и SAS. Макс. 20 ТБ на диск. Поддержка горячей замены и CMR. Диски корпоративного класса
Порты USB	2 × USB3.0
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G.726
RAID	RAID0; RAID1; RAID5; RAID6; RAID10; RAID50; RAID60
RS-232	1 порт
VGA	1 порт, только для отладки
Высота эксплуатации	≤ 5000 м
Способ хранения	Внутренний HDD и сетевой диск
Сетевой диск	iSCSI
Управление записями	Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию)
Отсеки для дисков	75
Вентилятор	4 вентилятора с интеллектуальной регулировкой скорости
Количество каналов записи	1024
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026