

Техническая спецификация

Модуль солнечного питания Hikvision DS-2XS6K01-C36S80 · модель DS-2XS6K01-C36S80

Общие	
Тип устройства	Модуль солнечного питания
Модель	DS-2XS6K01-C36S80
Артикул	DS-2XS6K01-C36S80
Питание	
Рабочее напряжение	10.8 В
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	камера: IP66 (IEC 60529-2013) ветровая нагрузка 12 баллов, стойкость к ветру до 40 м/с
Габариты	640.4 × 735.9 × 760 мм (Макс. размер в полностью собранном виде)
Вес, кг	24
Масса брутто, кг	30.005
Условия	
Температура эксплуатации	заряд: -20...+45 °С разряд: -20...+60 °С
Прочие характеристики	
Срок службы батареи	More чем 500 циклов
Тип батареи	Литиевая
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Выход питания	9-12.6 В DC, макс. 30 Вт, 2 × Ø5.5 мм coaxial power plugs
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс, подключение комплекта питания от солнечной панели с 4G-камерой)
Размер упаковки	862 × 352 × 762 мм
Ёмкость	360 Вт·ч (90 Вт·ч для каждый батарея)