

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T321MFX · модель DS-K1T321MFX

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T321MFX
Артикул	DS-K1T321MFX
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп (видеопоток 720p)
Объектив	1
Угол обзора	гориз. 25°; верт. 43°
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	2.4 дюйма
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	823
Управление замком	1
Порты USB	1

Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Внешний считыватель карт	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026