

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T157-LMS · модель THC-T157-LMS

| Общие                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                                                                                |
| Модель                      | THC-T157-LMS                                                                                                                                    |
| Артикул                     | THC-T157-LMS                                                                                                                                    |
| Изображение                 |                                                                                                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                                                                                            |
| Матрица                     | 3К CMOS                                                                                                                                         |
| Разрешение                  | 2960 × 1665                                                                                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                             |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                                                                               |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 104.9°, верт.: 67.3°, диаг.: 129.8° 3.6 мм, гориз.: 81.3°, верт.: 50.7°, диаг.: 102.4°                                          |
| Минимальная освещённость    | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК                                                                                                           |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                                                            |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                                                                        |
| Питание                     |                                                                                                                                                 |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%                                                                                                                           |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт   | Макс. 2.9 Вт                                                                                                                                    |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                                                          |
| Класс защиты IP             | 403                                                                                                                                             |
| Защита                      | IP66                                                                                                                                            |
| Габариты                    | Ø82.6 × 69.16 мм                                                                                                                                |
| Вес, кг                     | 0.296                                                                                                                                           |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                                 |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                                                     |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s                                                                                           |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                    |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                                                                     |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Управление усилением   | Есть                                                  |
| Крепление объектива    | M12                                                   |
| Видеовыход             | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                        |
| Регулировка угла       | поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°      |
| Условия эксплуатации   | -40...+60 °С. Влажность: 90% и ниже (без конденсации) |
| Дальность приёма звука | в радиусе до 5 м                                      |
| Дальность подсветки    | IR : до 30 м белая подсветка : до 20 м                |
| Форма камеры           | 860                                                   |
| Тип камеры             | 869                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026