

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5243U3-1V0D · модель DS-D5243U3-1V0D

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5243U3-1V0D
Артикул	DS-D5243U3-1V0D
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178° / 178°
Питание	
Питание	100-240 В~, 50/60 Гц, 1 А Макс.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 80 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Без подставки: 956.7 (Ш) мм × 561.65 (В) мм × 76.06 (Г) мм 37.67 (Ш) дюйм × 22.11 (В) дюйм × 2.99(Г) дюйм С подставкой: 956.7 (Ш) мм × 616.21 (В) мм × 242.11 (Г) мм 37.67 (Ш) дюйм × 24.26 (В) дюйм × 9.53 (Г) дюйм
Вес, кг	6.88
Масса брутто, кг	9.77
Условия	
Температура эксплуатации	0...+50 °C
Температура хранения	-20...+60 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90% RH (Non-Condensing)
Относительная влажность при хранении	5% ~ 90% RH (Non-Condensing)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG
Диагональ экрана	839
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, питание кабель × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1, пульт ДУ × 1, винты × 6
Динамик	Есть
Интерфейс управления	CONSOLE × 1, RS485 × 1

Встроенный динамик	8 Ω 10 Вт ×2
Многоэкранный режим	1/4/6/8/9/16/25/36
Возможности декодирования	Макс. 36CH
Шаг пикселя	0.2451 (B)мм × 0.2451 (V) мм
Размер упаковки	1073 (Ш) мм × 668 (В) мм × 161 (D) мм 42.24 (Ш) дюйм × 26.3 (В) дюйм × 6.34 (D) дюйм
Время отклика	6.5 мс (typ)
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 cd/㎡
Частота обновления	60 Гц
Контрастность	4000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI 2.0 ×1
Размер видимой области	941.184 (В) мм × 529.416 (V) мм
Цвет отображения	8 бит+FRC

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026