

Техническая спецификация

Модуль коммутации и управления PP4X · модель PP4X

Общие	
Тип устройства	Модуль коммутации и управления
Модель	PP4X
Артикул	PP4X
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Скорость Ethernet	до 10 Гбит/с
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP)
Поддержка VLAN	до 4k (IEEE 802.1Q)
Скорость коммутации, Гбит/с	480 Гбит/с
Таблица MAC-адресов	32k записей
Прочие характеристики	
Процессор	2 ядра, 1000 МГц
Оперативная память	512 МБ DDR2 SDRAM
Количество VLAN	до 4k
Очереди QoS	8 на порт
Совместимые платформы	MA4000-PX
Форм-фактор	707
Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X (SFP)	2
Порты 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)	4
Энергонезависимая память	2 ГБ NAND Flash
Режимы электрических портов	10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс
Режимы оптических портов	1/10 Гбит/с, дуплекс
Flash-память	2 ГБ NAND Flash
Совместимая платформа	MA4000-PX