

Техническая спецификация

Сервер видеоаналитики Hikvision DS-IX2002-A7U/LX(B) · модель DS-IX2002-A7U/LX(B)

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоаналитики
Модель	DS-IX2002-A7U/LX(B)
Артикул	DS-IX2002-A7U/LX(B)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 Гбит/с Ethernet адаптивный интерфейс ×6
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	290 Вт
Конструкция	
Габариты	715.5 × 482 × 86.8 мм (28.2 дюйма × 19.0 дюйма × 3.4 дюйма)
Вес, кг	21.9
Масса брутто, кг	33.76
Условия	
Температура эксплуатации	5...+35 °C
Температура хранения	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	8% до 90% (без condensation)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	чёрный список, белый список, высокая и низкая частота, номерной знак
Процессор	Intel Xeon Silver 4416+ × 1
Умный поиск	поиск по списку, по базе снимков и по тревогам
Атрибуты лица	пол, возраст, выражение лица, улыбка, а также наличие маски, или очки
Блок питания	модуль питания 1+1 с горячей заменой
Формат кодирования изображений	JPEG(JPG), TIF, BMP, PNG, partial GIF(статичный GIF)
Атрибуты транспортных средств	Цвет, тип и марка транспортного средства, номерной знак
Размер упаковки	965 × 670 × 320 мм (38.0 дюйма × 29.4 дюйма × 12.6 дюйма)
Формат видео для анализа лиц	разрешение: 720 P до 8 MP Real-время видеопоток: H.264, Hikvision H.265 локальная запись: H.264, Hikvision H.265
Поддержка HDD	480 GB SSD × 2(RAID1) + 480 GB SSD × 3 + 12 TB SATA ×5