

## Турникет-трипод Dahua ASGG120B

Артикул: **ASGG120B** | Производитель: **Dahua** | Турникет-трипод

Оборудование СКУД Dahua ASGG120B — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -25...+55 °С, габариты 350 × 300 × 950 мм.

### Ключевые особенности

- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 17 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -25...+55 °С.

### Технические характеристики

#### Основные параметры

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Процессор | Встроенный процессор |
|-----------|----------------------|

#### Интеллектуальные функции

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Тип отверстия для модуля распознавания лиц        | Простой |
| Количество отверстий для модуля распознавания лиц | 0       |

#### Хранение данных

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Температура хранения | От +0 до +40 °С |
| Влажность хранения   | 30%-75%         |

#### Электропитание

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание               | 100-240 В перем. тока, 1,5 А                                                                                   |
| Потребляемая мощность | 7,2 Вт — авторизация требуется и на вход, и на выход; 17 Вт — авторизация не требуется ни на вход, ни на выход |

#### Условия эксплуатации

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Класс вандалозащиты      | IK06, IK08                              |
| Температура эксплуатации | От -25 до +55 °С                        |
| Влажность эксплуатации   | 5%-90% (отн. влажность), без конденсата |

#### Конструкция

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой индикатор состояния | Постоянный красный: режим авторизации, ожидание. Постоянный зелёный: однонаправленный режим. Мигающий зелёный: двунаправленный режим |
| Материал створок             | Нержавеющая сталь                                                                                                                    |
| Габариты изделия             | 350 мм × 300 мм × 950 мм (13.78" × 11.81" × 37.40") $\varnothing$ L × W × H $\varnothing$                                            |
| Габариты упаковки            | 1,037 мм × 697 мм × 443 мм (40.83" × 27.44" × 17.44") $\varnothing$ L × W × H $\varnothing$                                          |

**Турникет-трипод Dahua ASGG120B****Конструкция**

|            |       |
|------------|-------|
| Вес брутто | 17 кг |
|------------|-------|

**Сертификация**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Стандартная высота створки на заказ | Нержавеющая сталь: 824 мм |
|-------------------------------------|---------------------------|

**Дополнительные параметры**

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SDK                                   | есть                                                                   |
| Обновление по сети                    | есть                                                                   |
| Дальность считывания карт             | 0-3 см                                                                 |
| Максимальная ширина прохода под заказ | Нержавеющая сталь: 600 мм                                              |
| Скорость прохода                      | 20–30 человек в минуту (зависит от проходящих людей и режима прохода). |
| Скорость открывания/закрывания        | ≥0.7 sec                                                               |
| Толщина стенки стойки                 | 0.8 мм (0.03")                                                         |
| Толщина верхней крышки                | 1.2 мм (0.05")                                                         |
| Толщина рамы                          | 0.8 мм (0.03")                                                         |
| Количество контроллеров доступа       | 1                                                                      |
| Считывание карты                      | есть                                                                   |
| Выступ модуля                         | 0 мм                                                                   |
| Условия эксплуатации                  | В помещении                                                            |

**Область применения**

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGG120B