



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO4103F.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO4103F/DHI-VTO4103FB

2-проводная гибридная модульная вызывная панель для многоквартирного дома

Особенности

- Лицевая панель из анодированного алюминия.
- Цветная HD-камера 2 Мп на CMOS-матрице для работы при низкой освещённости, объектив «рыбий глаз» 160°.
- Поддержка 2-проводной связи.
- Модульная конструкция обеспечивает широкие возможности расширения.
- Поддержка накладного и врезного монтажа.
- Классы защиты IK07 и IP65.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	встроенный процессор
Операционная система	встроенная операционная система Linux
Основные параметры	
Камера	1/2.5" CMOS, 2 Мп, цветная HD-камера «рыбий глаз» для работы при низкой освещённости
Поле зрения	Г: 168,6°; В: 87,1°; Д: 176,7°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Разрешение видео	Р: 960 (Г) × 576 (В); N: 960 (Г) × 480 (В)
Частота кадров	Р: 25 кадр/с; N: 30 кадр/с
Компенсация освещения	автоматическая ИК-подсветка
День/ночь	авто (ICR) / цвет / чёрно-белый
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	встроенный динамик
Режим аудио	двусторонняя аудиосвязь (полудуплекс)
Улучшение звука	подавление эха / цифровое шумоподавление
Функции	
Режим связи	аналоговый

Функции	
Способ отпирания	IC-карта, ID-карта, пароль, отпечаток пальца и удалённое отпирание (для первых четырёх способов к основному модулю должен быть подключён субмодуль)
Видеообщения	есть (требуется карта SD, установленная в мониторе VTH)

Рабочие характеристики	
Материал корпуса	алюминиевый сплав

Интерфейсы	
RS-485	1
Тревожный выход	1 канал
Выход питания	1 канал, 12 В, 1 А
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал

Тревога	
Тревога вскрытия корпуса	есть

Общие параметры	
Цвет корпуса	серебристый, чёрный
Питание	от 2-проводного контроллера
Установка	врезной монтаж; накладной монтаж
Сертификация	СЕ
Аксессуары	накладной монтажный короб (опционально), врезной монтажный короб (опционально), лицевая панель (опционально)
Габариты изделия	100 мм × 100 мм × 47,4 мм
Защита	IK07; IP65
Рабочая температура	от –40 °С до +60 °С
Рабочая влажность	10 %–90 %
Условия эксплуатации	вне помещений
Рабочая высота над уровнем моря	0 м–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (дежурный режим), ≤ 12 Вт (работа)
Масса брутто	444,5 г

Аксессуары

Аксессуары	
VTM125	лицевая панель на 2 модуля
VTM126	лицевая панель на 3 модуля

Аксессуары	
VTM25P2	лицевая панель на 2 модуля (чёрная)
VTM24P3	лицевая панель на 3 модуля (чёрная)
VTM77	лицевая панель на 1 модуль
VTM78	лицевая панель на 1 модуль (чёрная)
VTM52R2	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 2 модуля
VTM53R3	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 3 модуля
VTM54R4	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 2 × 2 модуля в ряд
VTM56R6	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 2 × 3 модуля в ряд
VTM51R2	вертикально 2 модуля со стойкой, вывод кабеля, с функцией укладки кабеля
VTM61R2	вертикально 2 модуля с удлинённой стойкой, вывод кабеля, с функцией укладки кабеля
VTM26R2	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 2 модуля (чёрный)
VTM27R3	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 3 модуля (чёрный)
VTM28R4	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 2 × 2 модуля в ряд (чёрный)
VTM29R6	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 2 × 3 модуля в ряд (чёрный)
VTM30R2	вертикально 2 модуля со стойкой, вывод кабеля, с функцией укладки кабеля (чёрный)
VTM75	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 1 модуль
VTM76	козырёк от дождя для накладного монтажа, вертикально 1 модуль (чёрный)
VTM127	монтажный короб на 2 модуля
VTM128	монтажный короб на 3 модуля
VTM79	монтажный короб на 1 модуль

Информация для заказа

- Модули: DHI-VTO4103F — модуль камеры
- Модули: DHI-VTO4103FB — модуль камеры (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MB1 — модуль с одной кнопкой
- Модули: DHI-VTO4103FB-MB1 — модуль с одной кнопкой (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MB2 — модуль с двумя кнопками
- Модули: DHI-VTO4103FB-MB2 — модуль с двумя кнопками (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MB5 — модуль с пятью кнопками
- Модули: DHI-VTO4103FB-MB5 — модуль с пятью кнопками (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-ML — модуль индикации
- Модули: DHI-VTO4103FB-ML — модуль индикации (чёрный)

- Модули: DHI-VTO4103F-MK — модуль клавиатуры
- Модули: DHI-VTO4103FB-MK — модуль клавиатуры (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MF — модуль считывателя отпечатков пальцев
- Модули: DHI-VTO4103FB-MF — модуль считывателя отпечатков пальцев (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MR — модуль считывателя карт (IC)
- Модули: DHI-VTO4103FB-MR — модуль считывателя карт (IC) (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MR1 — модуль считывателя карт (ID)
- Модули: DHI-VTO4103FB-MR1 — модуль считывателя карт (ID) (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MI — информационный модуль
- Модули: DHI-VTO4103FB-MI — информационный модуль (чёрный)
- Модули: DHI-VTO4103F-MN — модуль-заглушка
- Модули: DHI-VTO4103FB-MN — модуль-заглушка (чёрный)

Габаритные размеры

100 мм × 100 мм × 47,4 мм

Примечания производителя

- Rev 002.000
- © 2024 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.