

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS600-R · модель DS-UPS600-R

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS600-R
Артикул	DS-UPS600-R
Конструкция	
Габариты	276.1 × 101 × 142 мм
Вес, кг	4.2
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	работа от батареи: звуковой сигнал каждые 10 с. низкий батарея: звуковой сигнал каждые second. Over нагрузка: звуковой сигнал каждые 0.5 с. неисправность: Continuously sounding.
Интерфейсы связи	Нет
Дисплей / экран	LED-индикатор рабочее режим (AC режим): горит зелёный Charging режим (DC режим): горит красный Overloading режим: мигает жёлтый
Тип батареи	12 В/7 А·ч x 1, lead-кислотный батарея
Входное напряжение	162 В перем. тока до 290 В перем. тока;140 В перем. тока до 300 В перем. тока
Ёмкость	600VA
Входная частота	50/60 Гц адаптивный
Время автономной работы	Run time at 100w: 15-20 мин
Диапазон выходного напряжения	210 В перем. тока до 235 В перем. тока