

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE2C600MWG-E · модель DS-2DE2C600MWG-E

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DE2C600MWG-E
Артикул	DS-2DE2C600MWG-E
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/2.4"
Матрица	1/2.4" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	3200 × 1800
Угол обзора	2.8 мм, гориз. 105°, верт. 55°, диаг. 127° 4 мм, гориз. 78°, верт. 38°, диаг. 97°
Минимальная освещённость	цвет: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ON), ч/б: 0.0005 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК и белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, 0.75 А, макс. 9 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переполюсовки PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 10.5 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	габариты камеры: 163.9 × 185.8 × 131.9 мм с упаковкой: 224 × 164 × 230 мм
Вес, кг	0.62
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB

Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264/Smart265/Smart264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	4 прямоугольных зон маскирования
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Общие тревоги	детекция движения (поддержка тревоги по заданному типу цели (человек)), нештатные ситуации
Условия эксплуатации	-10...+40 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–160 Кбит/с (MP2L2)/16–64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Фокусное расстояние	2.8 мм, 4 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	20

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026