



Вызывная панель Dahua VTO2023S

Артикул: **VTO2023S** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO2023S — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта IC; пароль; удалённое открытие, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: класс защиты IP65, IK08, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 205.8 × 85.3 × 46,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта IC; пароль; удалённое открытие, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK08, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	P: 960 × 576 N: 960 × 480
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 84°; В: 43°; Д: 99°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Шумоподавление	3D NR
Частота кадров видео	P: 25 к/с N: 30 к/с
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Видеообщения	Есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Тревожный выход	1
Электропитание	
Потребляемая мощность	≤ 2 Вт (ожидание), ≤ 12 Вт (работа)

Условия эксплуатации	
Защита	IP65 IK08
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	205.8 мм × 85.3 мм × 46.5 мм (8.10" × 3.36" × 1.83")
Вес брутто	978 г

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Способ открывания	Карта IC; пароль; удалённое открытие
Типы карт	IC-карта
Дальность считывания карт	0 см-2 см
Локальная выдача карт	есть
Ёмкость по картам	100
Выход питания	1 (12 В, 500 мА)
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Высота эксплуатации	0 м-3000 м

Область применения

[Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO2023S