



Оборудование домофони Dahua KTX01

Артикул: **KTX01** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTX01 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: дистанционное открывание. Исполнение: класс защиты IP65, IK07, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 130 × 96 × 28,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 64 ГБ).
- Контроль доступа: способы идентификации — дистанционное открывание.
- Подключение и интеграция: протоколы IPv4; UDP; DNS; TCP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK07, работа при -40...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	P: 960 × 576 N: 960 × 480
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система
Разрешение экрана	1024 × 600
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 110°; В: 60°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Шумоподавление	3D NR
Частота кадров видео	P: 25 к/с N: 30 к/с
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Видеообщения	Есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	16 кГц; 16 bit

Видео и аудио	
Видеообщения	Есть (требуется SD-карта)

Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Тревожный выход	1
Сетевые протоколы	IPv4; UDP; DNS; TCP
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1

Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Влажность хранения	95% (отн. влажность), без конденсата
Хранение данных	Карта Micro SD (до 64 ГБ)
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Влажность хранения	95% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание	
Потребляемая мощность	≤ 1,5 Вт (ожидание), ≤ 10 Вт (работа)
Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2,400-2,483.5 МГц
Потребляемая мощность	≤2,5 Вт (ожидание), ≤10 Вт (работа)
Питание	48 В пост. тока
Потребляемая мощность	3.5 Вт

Условия эксплуатации	
Защита	IP65 IK07
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность)
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность)

Конструкция	
Цвет корпуса	Серебристый
Габариты изделия	130 мм × 96 мм × 28.5 мм (5.12" × 3.78" × 1.12")
Вес брутто	0.502 кг

Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	130 мм × 189 мм × 23.9 мм (5.12" × 7.44" × 0.94")
Вес брутто	0.633 кг
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты изделия	65.2 мм × 46.2 мм × 23.2 мм (2.57" × 1.82" × 0.91")
Вес брутто	0.13 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE; FCC
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE; FCC
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Способ открывания	Дистанционное открывание
Выход питания	1 × 12 В пост. тока выход, 200 мА
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Высота эксплуатации	0 м-3000 м
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим «Не беспокоить»	Настраивается период режима «Не беспокоить»; настраивается режим «Не беспокоить».
Количество дополнительных устройств	5
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Выход питания	1 (12 В, 200 мА)
Дверной звонок	Есть (используется порт тревожного входа)
Высота эксплуатации	0 м-3000 м
Высота эксплуатации	0 м-3000 м

Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTX01