

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LPH75-ST430 · модель LPH75-ST430

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LPH75-ST430
Артикул	LPH75-ST430
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°/178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	280
Конструкция	
Габариты	707,5 × 116,7 × 041,9 мм
Вес, кг	47,5
Масса брутто, кг	58
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	От -10 до +50 °С
Рабочая влажность	10%-90%, 101 kPa
Относительная влажность при хранении	10%-90%, 101 kPa
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 14
Цвет корпуса	Чёрный
Wi-Fi	есть
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	400 cd/m² (typ.)

Срок службы	≥50 000 hrs
Цветовой охват	72% NTSC
Время отклика	≤ 8 мс
Частота обновления	60 Гц
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц 5470-5725 МГц 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц ≤23 дБм@5150-5250 МГц ≤20 дБм@5250-5350 МГц ≤27 дБм@5470-5725 МГц ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.4
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Цвет отображения	72% NTSC
Встроенный динамик	диапазон 140 Гц – 20 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026