

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-C121

Артикул: **HY-C121** | Производитель: **Dahua** | Ручной пожарный извещатель

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-C121 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты 90 × 90 × 44 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Входы, выходы и реле	
Режим тревоги	Световая сигнализация
Питание	
Рабочее напряжение	DC9 В-DC30 В
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Корпус, монтаж и защита	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты и масса	
Габариты	90 × 90 × 44 мм
Масса с подставкой	136 г
Габариты с подставкой	90 мм × 90 мм × 44 мм (3.54" × 3.54" × 1.73")

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-C121