

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16D3T-IT3F · модель DS-2CE16D3T-IT3F

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE16D3T-IT3F
Артикул	DS-2CE16D3T-IT3F
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм
Объектив	угол обзора по горизонтали: 106° (2.8 мм), 82° (3.6 мм), 51° (6 мм), 39° (8 мм), 24° (12 мм)
Минимальная освещённость	0.005 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.6 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Передняя крышка: металл, корпус: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	81.9 × 86.7 × 217.9 мм
Вес, кг	0.411
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Крепление объектива	M12
Видеовыход	переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS; 1 аналоговый выход HD
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, вращение: 0–360°

Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026