

Техническая спецификация

Абонентская станция WB-2P-LR2 · модель WB-2P-LR2

Общие	
Тип устройства	Беспроводная абонентская станция (CPE) БШПД
Модель	WB-2P-LR2
Артикул	WB-2P-LR2
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1× 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Поддержка VLAN	802.1Q: VLAN Trunk, Management VLAN, General VLAN, VLAN Mapping, Transparent Mode
Питание	
Питание	Passive PoE 24 В (PoE-инжектор в комплекте)
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Прочие характеристики	
ММО	2×2
Мощность передатчика	до 26 дБм
Усиление антенны	10,5 дБи
Безопасность и конфиденциальность	RADIUS (802.1X, WPA/WPA2 Enterprise); шифрование WPA/WPA2; WEP 64/128/152 бит
Интерфейс управления	Web-интерфейс, Telnet, SSH, SNMP, TR-069, DHCP-autoprovisioning; консольный порт (RJ-45)
Тип оборудования	508
Интерфейсы	510
Стандарт Wi-Fi	617
Диапазон частот	618
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 300 Мбит/с (802.11n)
Встроенная антенна	встроенная секторная, усиление 10,5 дБи, ДН 60°(H)/40°(V)
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	ПП 719, № 10685006
Скорость беспроводного соединения	до 300 Мбит/с (802.11n)
Ширина канала	5, 10, 20, 40 МГц
Чувствительность приёмника	до −98 дБм

Антенна	встроенная секторная, усиление 10,5 дБи, ДН 60°(H)/40°(V)
Безопасность	802.1X, WPA/WPA2 (Enterprise), WEP 64/128/152 бит
Степень защиты	IP55
Реестр промышленной продукции	ПП 719, № 10685006
Тип коммутатора	803
Интерфейсы управления	Web-интерфейс, Telnet, SSH, SNMP, TR-069, DHCP-autoprovisioning; консольный порт (RJ-45)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026