

Комплект СКУД Dahua ASKI302

Артикул: **ASKI302** | Производитель: **Dahua** | Комплект СКУД

Терминал доступа Dahua ASKI302 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; QR-код; распознавание лиц, поддерживаемые карты: карта IC (карта Mifare); карта Desfire, рабочая частота 13,56 МГц. Исполнение: питание 12 В 3 А, рабочая температура -10...+45 °С, габариты 288 × 170 × 252 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; QR-код; распознавание лиц, карты карта IC (карта Mifare); карта Desfire.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP; SIP, интерфейс RS-485.
- Питание 12 В 3 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+45 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	272 × 480
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.2 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-2.0 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	6,000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP;SIP
Протокол OSDP	есть

Сеть и интерфейсы

Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1 порт, который также может использоваться считывателем Wiegand.
Wiegand	1 порт, который также может использоваться считывателем карт RS-485.
USB	1 × USB2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Порт выхода питания	1 канал (12 В, 1.0 А)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%
Срок хранения данных	10 лет

Электропитание

Питание	12 В 3 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт
Питание	12 В пост. тока; 24 В пост. тока

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -20 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95%
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Температура эксплуатации	От -20 до +70 °C

Конструкция

Габариты упаковки	288 мм×170 мм×252 мм
Вес брутто	3.8 кг
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	167.4 мм × 84.4 мм × 24.0 мм (6.59" × 3.32" × 0.94")(H × W × D)
Материал корпуса	ABS
Габариты изделия	86 мм × 86 мм × 30 мм (3.39" × 3.39" × 1.18") (H × W × D)
Габариты ответной пластины	180 мм × 38 мм × 11 мм (7.09" × 1.50" × 0.43")

Комплект СКУД Dahua ASK1302

Конструкция

Габариты замка	250 мм × 47 мм × 26 мм (9.84" × 1.85" × 1.02")
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	Ф32 мм
Материал корпуса	ПВХ

Сертификация

Сертификаты	CE
Применяемые стандарты	ISO14443-A

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Экран	4.3-inch дисплей экран
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная HD-камера 2 Мп с матрицей CMOS
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Карта; пароль; QR-код; распознавание лиц
Уведомление об открытии двери	Быстрый режим; простой режим; стандартный
Режим	режим; режим сравнения
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC (карта Mifare); карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц

Дополнительные параметры

Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Ёмкость по пользователям	6,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость базы паролей	6,000
Ёмкость журнала событий	300,000
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1 канал
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение порога по недействительным картам	есть
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	Кронштейн входит в комплект.
Электрические характеристики	Максимально допустимая коммутируемая нагрузка — 3 А, 36 В пост. тока
Выход «сухой контакт»	NO, COM
Безопасность	Открывается при отключении питания
Пусковой ток	480 мА; 240 мА
Рабочая частота	13.56 МГц
Тип	IC
Дальность считывания карт	2 см–8 см (0.79"–3.15")
Скорость передачи данных	106 кбит/с

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASK1302