

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6320-TE1(B) · модель DS-KH6320-TE1(B)

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6320-TE1(B)
Артикул	DS-KH6320-TE1(B)
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, SIP, IPv6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, стандартный PoE, 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	пластик корпус
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	200 × 140 × 23.3 мм
Вес, кг	0.34
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °C
Рабочая влажность	10% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Карта памяти	поддержка карта TF, до 128 ГБ
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Выход питания	Макс. 12 В пост. тока 0.2 А (только при питании по PoE)

Битрейт аудио	64 Кбит/с
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026