

Техническая спецификация

Оптический мультиплексор ToPGATE-WAN-E1 (для ESR) · модель ToPGATE-WAN-E1

Общие	
Тип устройства	Оптический мультиплексор (модуль E1 для маршрутизаторов ESR)
Модель	ToPGATE-WAN-E1
Артикул	ToPGATE-WAN-E1
Страна происхождения	Россия
Прочие характеристики	
Тип оборудования	422
Форм-фактор	443
Портов E1	1
Стандарты E1	G.703
Интерфейс E1	HDB3/AMI
Протоколы инкапсуляции	PPP, ML-PPP
Производительность	От 64 Кбит/с до 2048 Кбит/с (регулируемая, объединение потоков DS по 64 Кбит/с)
Интерфейсы	433
Совместимое оборудование	487
Протоколы сигнализации	PPP, ML-PPP
Потоки E1 (RJ-48)	1
Количество потоков E1	1
Линейное кодирование	HDB3/AMI
Протоколы маршрутизации	PPP, ML-PPP
Скорость передачи	От 64 Кбит/с до 2048 Кбит/с (шаг 64 Кбит/с)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026