

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-2421CISWZ4, 2 Мп, купольная, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, 4х, ИК 30 м, IP54
· модель F-IP-2421CISWZ4

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная внутренняя
Модель	F-IP-2421CISWZ4
Артикул	F-IP-2421CISWZ4
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	Вариофокальный объектив 2.8-12 мм, 4х
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE (IEEE 802.3at)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	14
Конструкция	
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Вес, кг	0.65
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+50 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	до 256 ГБ
Аналитика	обнаружение движения, вторжение в область, пересечение линии, оставленные / унесенные предметы
Количество мегапикселей	2 Мп

Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026