

Техническая спецификация

Дополнительный модуль вызывной панели Hikvision DS-KD-TDM · модель DS-KD-TDM

Общие	
Тип устройства	Дополнительный модуль вызывной панели
Модель	DS-KD-TDM
Артикул	DS-KD-TDM
Изображение	
Разрешение	480 × 480
Питание	
Питание	12 В пост. тока, питание от основного модуля
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	100 × 100 × 35 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от −20 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Зарезервировано
Операционная система	Linux
Дальность считывания	2 см
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Диагональ экрана	845
Область применения	Коммерческое применение
Wi-Fi	AP режим
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Яркость	Adjustable, Макс. 500 кд/м2
Режим управления	сенсорный экран
Улучшение звука	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026