

Контроллер управления лифтом Dahua ECC02

Артикул: **ECC02** | Производитель: **Dahua** | Контроллер управления лифтом

Оборудование СКУД Dahua ECC02 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта, пароль, отпечаток пальца, QR-код (режим платформы). Исполнение: класс защиты IK06, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 186,4 × 185,8 × 58,3 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта, пароль, отпечаток пальца, QR-код (режим платформы).
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK06, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Сеть и интерфейсы	
Интернет-протокол	IPv4;UDP;DNS;DDNS;TCP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	3
Wiegand	2 × вход
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 2.5 А; PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	Мощность в режиме ожидания (без периферийных устройств): ≤2 Вт. Мощность в рабочем режиме: суммарный бюджет мощности при питании от источника постоянного тока — 1700 мА при 12 В для периферийных устройств (считыватели и т. п.); суммарный бюджет мощности при питании по PoE — 1200 мА при 12 В для периферийных устройств (считыватели и т. п.)
Условия эксплуатации	
Защита	IK06
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Контроллер управления лифтом Dahua ECC02**Конструкция**

Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	186.4 мм × 185.8 мм × 58.3 мм (7.34" × 7.31" × 2.30") (L × W × H)
Габариты упаковки	254 мм × 243 мм × 86 мм (10.00" × 9.57" × 3.39") (L × W × H)
Вес брутто	0.99 кг

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Способ верификации	Карта, пароль, отпечаток пальца, QR-код (режим платформы)
Праздничные периоды	128 периодов (автономный режим)
Обновление по сети	есть
Внешний считыватель карт	Поддерживаются 2 × считыватель карт RS-485; 2 × считыватель карт Wiegand
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, патрульный, гость, пользователь из чёрного списка, прочие пользователи, пользовательский тип 1 и пользовательский тип 2
Ёмкость по пользователям	10 000 (автономный режим); 30 000 (режим платформы)
Ёмкость по отпечаткам	10,000
Ёмкость по картам	10 000 (автономный режим), 30 000 (режим работы с платформой)
Ёмкость журнала событий	300,000
Ёмкость базы паролей	10 000 (автономный режим), 30 000 (режим работы с платформой)
Реакция на тревогу	есть
Тревога вскрытия	есть
Тревога по чёрному списку	есть
Тревога под принуждением	есть
Карта под принуждением	есть
Пароль под принуждением	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ECC02