

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM32-P301A · модель LM32-P301A

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM32-P301A
Артикул	LM32-P301A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	178° / 178°
Подсветка	ELED
Питание	
Питание	DC 19 В 7,89 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 145 Вт
Конструкция	
Габариты	718,59 × 422,07 × 45,1 мм (без подставки)
Вес, кг	7,7
Масса брутто, кг	10,69
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Соотношение сторон	16: 9
Контрастность	1200:1
Время отклика	4 мс (OD)
Частота обновления	75 Гц
Дисплей / экран	IPS
Комплектация	кабель HDMI 1,5 м, кабель питания, адаптер питания, стойка, основание
Размер упаковки	821 (Ш) × 183 (В) × 530 (Г) мм
Потребление в дежурном режиме	≤ 0,5 Вт
Яркость	350 кд/м² (тип.)

Цвет отображения	10 бит
Цветовой охват	99% sRGB, 100% NTSC, 95% DCI-P3, 92% Adobe RGB
Входные порты	1 × DP 1.4, 1 × HDMI 2.1, 1 × USB Type-C (65 Вт), 1 × Audio Out
Угол наклона	-5° ± 2° / 15° ± 2°
Регулировка по высоте	100 ± 5 мм
Диагональ экрана	900

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026