

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D718S-I

Артикул: **ISC-D718S-I** | Производитель: **Dahua** | Арочный металлодетектор

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D718S-I — досмотровое оборудование производства Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 5-12 кГц. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -15...+45 °С, габариты 470 × 911 × 704 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Кодирование Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Радиоканал: частота 5-12 кГц.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 80 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -15...+45 °С, корпус 32 кг.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Воспроизведение видео	4-канальный
Резервное копирование	Резервное копирование через браузер
Панель	73 кг
Изображение и оптика	
Разрешение	2 688 × 1 520
Объектив	3,6 мм
Матрица	1/1.8" CMOS
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Число пикселей	4 Мп
Запись и каналы	
Кодеки видео	Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264
Контроль доступа	
Рабочая частота	5-12 кГц
Охранная сигнализация	
Шлейфы (зоны)	6/12/18 регулируемый зоны
Вычислительная платформа	
Операционная система	Android 8.1

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D718S-I

Вычислительная платформа	
Процессор	RK3288 Вт
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	16 ГБ
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-15...+45 °С
Рабочая влажность	≤93%отн. влажности, без конденсата
Температура хранения	От -20 до +65 °С
Влажность при хранении	≤93%отн. влажности, без конденсата
Корпус, монтаж и защита	
Материал корпуса	32 кг
Громкость сирены	0-8, 9 уровни регулируемый
Габариты и масса	
Габариты	470 × 911 × 704 мм
Размер туннеля	2001 мм × 747 мм × 640 мм (78.78" × 29.41" × 25.20")
Параметры VoIP-шлюза	
Порт USB	4*USB 3.0
Аппаратная платформа	
Протоколы VPN	HTTP; HTTPS; TCP/IP; Ipv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P; IPv6
Видео и оптика	
Чувствительность	0-9 999 уровни регулируемый

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ISC-D718S-I