

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8216DA-W

Артикул: **ASI8216DA-W** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI8216DA-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: qR-код; удалённо; распознавание лиц; карта; пароль, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 306 × 133 × 25 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — qR-код; удалённо; распознавание лиц; карта; пароль; вены ладони, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, протоколы FTP; RTMP; HTTP/HTTPS; DNS; RTSP; UPnP; ONVIF; SIP; RTP, тревожные входы/выходы 2 канала, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С, корпус алюминиевый сплав + закалённое стекло.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	800 × 1280
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-3 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Дистанция распознавания вен ладони	7-15 см (2.76"-5.91")
Точность распознавания вен ладони	99.9%
Ёмкость по изображениям лиц	100,000
Детекция проникновения	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8216DA-W

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	FTP; RTMP; HTTP/HTTPS; DNS; RTSP; UPnP; ONVIF; SIP; RTP
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
Wi-Fi	есть
RS-485	1 порт
USB	1 порт USB2.0 (Type-C)
Сетевой порт	1 × 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	2 канала
Порт выхода питания	1 канал (12 В, 0.3 А)
Габариты транспортной упаковки	485 мм × 390 мм × 270 мм (19.09" × 15.35" × 10.63") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%

Электропитание

Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м на 10 м
Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤7 Вт (ожидание), ≤12 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	Алюминиевый сплав + закалённое стекло
Габариты изделия	306 мм × 133 мм × 25 мм (12.05" × 5.24" × 0.98") (H × W × D)
Габариты упаковки	369 мм × 231 мм × 119 мм (14.53" × 9.09" × 4.69") (H × W × D)
Вес брутто	1.45 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	802.11b/g/n
Сертификаты	CE

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8216DA-W**Дополнительные параметры**

Совместимость	CGI; ONVIF
SDK и API	есть
Экран	8-inch дисплей экран
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	QR-код; удалённо; распознавание лиц; карта; пароль; вены ладони
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	IC-карта
Тип модуляции	AM
Диапазон частот	13,56 МГц
Диапазон частот беспроводной связи	2.400-2.472 ГГц
Дальность считывания карт	0–5 см (карта IC)
Количество шаблонов вен ладони	20,000
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по картам	500,000
Ёмкость базы паролей	100,000
Ёмкость журнала событий	300,000
RS-232	1 порт
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	Снаружи; внутри помещений
Аксессуары	В комплекте: настенный монтаж кронштейн

Область применения

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8216DA-W

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI8216DA-W