

## Терминал доступа Dahua ASI2212J-PW

Артикул: **ASI2212J-PW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI2212J-PW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: настройка комбинированного открывания картой, удалённо, поддерживаемые карты: карты Mifare (карта IC). Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 205 × 86 × 30 мм.

### Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — настройка комбинированного открывания картой, удалённо, карты карты Mifare (карта IC).
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; P2P, тревожные входы/выходы 2, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC+ABS.

### Технические характеристики

| Основные параметры            |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Процессор                     | Встроенный процессор                                |
| Разрешение экрана             | 240 × 320                                           |
| Оптика и подсветка            |                                                     |
| Подсветка                     | есть                                                |
| Интеллектуальные функции      |                                                     |
| Детекция проникновения        | есть                                                |
| Сеть и интерфейсы             |                                                     |
| Сетевые протоколы             | UDP; TCP; IPv4; P2P                                 |
| Протокол OSDP                 | есть                                                |
| Wi-Fi                         | есть                                                |
| Настройка через веб-интерфейс | есть                                                |
| RS-485                        | 1                                                   |
| Wiegand                       | 1                                                   |
| USB                           | 1 × USB 2.0                                         |
| Сетевой порт                  | 1 × RJ-45 100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт |
| Тревожный вход                | 2                                                   |
| Тревожный выход               | 2                                                   |

### Электропитание

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Питание               | Стандарт PoE; 12 В пост. тока (устройство может питать замок) |
| Потребляемая мощность | ≤12 Вт                                                        |

### Условия эксплуатации

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Температура эксплуатации | От -10 до +55 °C                        |
| Влажность эксплуатации   | 0%-95% (отн. влажность), без конденсата |

### Конструкция

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса  | PC+ABS                                                       |
| Габариты изделия  | 205 мм × 86 мм × 30 мм (8.07" × 3.38" × 1.18") (H × W × W)   |
| Габариты упаковки | 254 мм × 131 мм × 75 мм (10.00" × 5.16" × 2.95") (H × W × W) |
| Вес брутто        | 0.45 кг                                                      |
| Установка         | Накладной монтаж                                             |

### Сертификация

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11 г/802.11n |
| Сертификаты                 | CE; FCC                      |

### Дополнительные параметры

|                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кнопки                         | Механический                                                                                                                                         |
| Совместимость                      | CGI; ONVIF                                                                                                                                           |
| SDK и API                          | есть                                                                                                                                                 |
| Экран                              | 2.4" LCD                                                                                                                                             |
| Тип экрана                         | LCD                                                                                                                                                  |
| Голосовые подсказки                | есть                                                                                                                                                 |
| Способ верификации                 | Настройка комбинированного открывания картой, удалённо, паролем и отпечатком пальца, а также комбинированного открывания несколькими пользователями. |
| Способ открывания                  | Карта, удалённо, пароль, отпечаток пальца, комбинированное открытие и комбинированное открытие несколькими пользователями.                           |
| Типы карт                          | Карты Mifare (карта IC)                                                                                                                              |
| Обновление по сети                 | есть                                                                                                                                                 |
| Открывание первым пользователем    | есть                                                                                                                                                 |
| Удалённая верификация              | есть                                                                                                                                                 |
| Чёрный/белый список                | есть                                                                                                                                                 |
| Диапазон частот беспроводной связи | 2.4 ГГц                                                                                                                                              |
| Внешний считыватель карт           | 1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand                                                                                             |

### Дополнительные параметры

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Многопользовательская аутентификация               | есть                 |
| Многофакторная аутентификация                      | есть                 |
| Автоматическая регистрация                         | есть                 |
| Дальность считывания карт                          | 0 см-6 см (0"-2.36") |
| Тип сканера отпечатков                             | Оптический           |
| Режим верификации по отпечатку                     | 1:N                  |
| Время сравнения отпечатка                          | 1s                   |
| Ёмкость по пользователям                           | 30,000               |
| Ёмкость по отпечаткам                              | 5,000                |
| Ёмкость по картам                                  | 30,000               |
| Ёмкость базы паролей                               | 30,000               |
| Ёмкость журнала событий                            | 100,000              |
| Реакция на тревогу                                 | есть                 |
| Дверной звонок                                     | 1                    |
| Кнопка выхода                                      | 1                    |
| Контроль состояния двери                           | 1                    |
| Управление замком                                  | 1                    |
| Тревога вскрытия                                   | есть                 |
| Тревога под принуждением                           | есть                 |
| Таймаут датчика двери                              | есть                 |
| Превышение числа попыток с недействительной картой | есть                 |
| Отпечаток под принуждением                         | есть                 |
| Блок питания                                       | опционально          |
| Высота эксплуатации                                | 0 м-3,000 м          |
| Условия эксплуатации                               | В помещении          |

### Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI2212J-PW