

Техническая спецификация

Сервер видеоменеджмента Hikvision HikCentral-P-VET/HW5B/32 · модель HikCentral-P-VET/HW5B/32

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоменеджмента
Модель	HikCentral-P-VET/HW5B/32
Артикул	HikCentral-P-VET/HW5B/32
Питание	
Питание	360 Вт, 47/63 Гц, 90-264 В перем. тока (автоподстройка), 0-18 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	92.60 × 290.00 × 292.80 мм (3.65" × 11.42" × 11.53")
Вес, кг	5.63
Масса брутто, кг	6.72
Условия	
Температура эксплуатации	5...+45 °C
Температура хранения	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	20% до 80% (без конденсации)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Процессор	Ultra 5 235 всего ядер: 14 (производительные ядра: 6; энергоэффективные ядра: 8) всего потоков: 14 макс. частота Turbo: 5 ГГц
Размер упаковки	394.00 × 264.00 × 487.00 мм (15.51" × 10.39" × 19.17")
Операционная система	Win11 IoT
Хранение событий без изображений	10 к/с
Интенсивность проезда по полосе	1 транспорт/s