

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS711 · модель DS-KIS711

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS711
Артикул	DS-KIS711
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 133°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	Дополнительная подсветка Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока (вход)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65 IK08
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	99.5 × 98.5 × 35 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 60° С (-22° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	4 светодиодных индикатора(открывание двери, вызов, домофония, занято)
Защита от вскрытия	1
Процессор	встроенная Процессор
Область применения	Для улицы

Wi-Fi	10/100 Мбит/с адаптивный по двухпроводной линии
Управление замком	2 (1 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А; 1 импульсный выход пост. тока, 20 В 4А импульс, 300 мА ток удержания, 30 Ом макс.)
Сжатие аудио	G.711u, G.711a
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	0-2(плавная регулировка)
RS-485	2 (RS-485 (выход) для для связи с дополнительным модулем Hikvision, RS-485 резервный)
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026