

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-216/2 NVR, 16 каналов, до 8 Мп, 2 HDD · модель F-NR-216/2

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-216/2
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF
Питание	
Питание	DC 12 В, 3.33 А; *Адаптер 220/12В входит в комплект поставки.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0")
Вес, кг	1.8
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аналитика	обнаружение движения 2.0
Количество каналов записи	16
Входящая пропускная способность	160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Кодеки видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Количество HDD	2
Максимальный объём HDD	2 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Тревожные входы/выходы	4/1
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p

Двусторонняя аудиосвязь

1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026