

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR1B04H-I(1T) · модель XVR1B04H-I(1T)

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	XVR1B04H-I(1T)
Артикул	XVR1B04H-I(1T)
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Питание	
Питание	DC 12 В, 1,5 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	197 × 203,4 × 41,5 мм
Вес, кг	0,55
Масса брутто, кг	1,02
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Рабочая влажность	0%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux
Аудио	1 канал RCA; 4 канала BNC (аудио по коаксиальному кабелю)
Процессор	Процессор промышленного класса
SMD Plus на регистраторе	4 канала: вторичная фильтрация по человеку и транспортному средству, снижающая количество ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
Битрейт видео	32 кбит/с-6144 кбит/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit

Битрейт аудио	64 кбит/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Многоэкранный режим	Режим IP-расширения выключен: 1/4 Режим IP-расширения включён: 1/4/6
Доступ со смартфона	iOS; Android
Совместимость	ONVIF 21.06; соответствие CGI
Браузер	Chrome IE 9 или и новее Firefox
Сетевой режим	Одноадресный режим
Режим записи	Обычная, по детекции движения, по тревоге, POS
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение, общие события воспроизведение, по событию воспроизведение, tag воспроизведение
Общие тревоги	Детекция движения, потеря видео, саботаж
Тревоги при неисправностях	Отсутствие диска, ошибка диска, нехватка свободного места, потеря связи, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов
Двусторонняя аудиосвязь	Есть (используется общий аудиовход с первым каналом)
Порты USB	2 USB порты (USB 2.0)
Вход аналоговых камер	4 порта BNC, по умолчанию подключение CVI, поддерживается автоопределение HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Вход камер	1. CVI: 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25/30 к/с, 720p@50/60 к/с, 720p@25/30 к/с. 2. TVI: 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с. 3. AHD: 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с. 4. CVBS: PAL/NTSC
Двухпоточность	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Воспроизведение записей	1/4
HDMI	1
VGA	1
Интерфейс управления	Web; локальный интерфейс
Количество каналов записи	1
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026