

Техническая спецификация

Беспроводной датчик протечки воды Eltex SZ-WLK rev.B/B1/D/D1 · модель SZ-WLK rev.B/B1/D/D1

Общие	
Тип устройства	Датчик протечки воды
Модель	SZ-WLK rev.B/B1/D/D1
Артикул	SZ-WLK rev.B/B1/D/D1
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Батарея CR123A (rev.B/D) или LR03 (rev.B1/D1)
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Габариты	74×25 мм
Масса	до 60 г
Прочие характеристики	
Протокол умного дома	Z-Wave
Радиочастота	869 МГц
Дальность радиосвязи	до 100 м (в прямой видимости)
Рабочая температура	+5...+45 °C
Частота радиосигнала	869 МГц
Дальность связи с хабом	до 100 м (в прямой видимости)
Питание rev.B и rev.D	батарея CR123A, 3 В
Питание rev.B1 и rev.D1	батарея LR03, 1,5 В
Сработка по вскрытию (тампер)	только у rev.B
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм
Степень защиты	IP65
Относительная влажность	не более 93 %
Масса rev.B и rev.D	не более 60 г
Масса rev.B1 и rev.D1	не более 57 г
Способ управления	Приложение Eltex Home