

Техническая спецификация

Камера контроля парковочных мест Dahua ITC214-PH5B-F3-POE · модель ITC214-PH5B-F3-POE

Общие	
Тип устройства	Камера контроля парковочных мест
Модель	ITC214-PH5B-F3-POE
Артикул	ITC214-PH5B-F3-POE
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Г: 87,24° В: 49,91° Д: 103,66°
Динамический диапазон (WDR)	100 дБ
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × порт RJ-45 Ethernet, передача 100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP; HTTP; DHCP; RTSP; NTP; HTTPS
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Монтаж	Монтаж на кабельный лоток
Габариты	120 × 136 × 105 мм
Вес, кг	0,5
Масса брутто, кг	0,7 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Рабочая влажность	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Кодеки видео	H.265; H.264; MJPEG
Аудио	Голосовое оповещение (регулируемая громкость)
Разрешение видео	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576)
Шумоподавление	3D NR
Формат кодирования изображений	JPEG
Битрейт видео	H.264: 1106 кбит/с-8847 кбит/с H.265: 1106 кбит/с-8847 кбит/с MJPEG: 3318 кбит/с-26542 кбит/с
Тревожные события	Несанкционированный доступ, ошибка безопасности и другие события
Автоматическая регистрация	есть
Выход питания	12 В пост. тока ± 10% напряжение выход, ≤ 1 А ток выход
Разрешение изображения	1920 × 1080
Повышение резкости	есть
Режим экспозиции	Авто; ручную (выбор из значений выдержки или настройка диапазона выдержки)
Электронный затвор	Авто / ручную 1/3 с-1/10 000 с
Безопасность	Авторизация по имени пользователя и паролю, привязка MAC-адреса, шифрование HTTPS, IEEE 802,1x, контроль сетевого доступа
Режим затвора	Одинарная выдержка
Наложение OSD	Время, адрес, номер парковочного места, состояние парковочного места, госномер, модель ТС, марка и цвет ТС
Защита изображения от подмены	Проверяет водяные знаки в видео и изображениях
RS-485	1

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026