

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH8381-WTE1/Flush · модель DS-KH8381-WTE1/Flush

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH8381-WTE1/Flush
Артикул	DS-KH8381-WTE1/Flush
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	IEEE 802.3at, стандартный PoE, 12 В пост. тока, 1.5 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	цельнолитой корпус из алюминиевого сплава
Монтаж	врезной монтаж, накладной монтаж, настольная установка
Габариты	180.4 × 128.4 × 21.8 мм
Вес, кг	0.412
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265; H.264
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Управление замком	4 реле, Макс. 30 В пост. тока 1А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1

ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Выход питания	Макс. 12 В пост. тока 0.5 А
Битрейт аудио	16, 32, 64 Кбит/с
Кнопки	1 физическая кнопка (кнопки)
RS-485	1
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026