

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор DeepinMind Hikvision iDS-9664NXI-M16R/X · модель iDS-9664NXI-M16R/X

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор DeepinMind
Модель	iDS-9664NXI-M16R/X
Артикул	iDS-9664NXI-M16R/X
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(версия 2.2), OTAP
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, резервный источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	442× 494× 150 мм
Вес, кг	13
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	64 кан. разрешение до 32 Мп
Входящая пропускная способность	400 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	400 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/9
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0
Браузер	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Интерфейс дисков	16 SATA интерфейсы; 3.5 дюйма HDD
Многоканальное воспроизведение	16 каналов

Ёмкость базы лиц	до 32 библиотек изображений лиц, до 100,000 изображений лиц в библиотеке списков, до 10,000 изображений лиц в библиотеке незнакомцев, до 10,000,000 изображений лиц в базе захвата (каждое изображение ≤ 4 MB, общий объём ≤ 20 GB)
Аналитика на регистраторе	распознавание лиц, охрана периметра, структуризация видео, AcuSearch
Разрешение видео	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Аналоговый выход	1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Возможности декодирования	2 кан.@32 MP (30 к/с)/2 кан.@24 MP (30 к/с)/4 кан.@16 MP (30 к/с)/8 кан.@8 MP (30 к/с)/16 кан.@4 MP (30 к/с)/32 кан.@2 MP (30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
eSATA	1 интерфейс eSATA
Атрибуты транспортных средств	Марка, цвет и тип транспортного средства
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Ёмкость	до 16 ТБ на каждый диск
Детекция лиц	сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Количество AI-движков	2 (каждый движок выполняет интеллектуальный алгоритм; режим настраивается)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026