

Техническая спецификация

Мультиформатный видеорегистратор Hikvision DS-7232HGHI-M2/T-2K · модель DS-7232HGHI-M2/T-2K

Общие	
Тип устройства	Мультиформатный видеорегистратор
Модель	DS-7232HGHI-M2/T-2K
Артикул	DS-7232HGHI-M2/T-2K
Изображение	
Разрешение	1 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 3.33 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 18 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	384 × 313 × 52 мм (15.1 × 12.3 × 2.0 дюйма)
Вес, кг	2
Масса брутто, кг	3.5
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Входящая пропускная способность	40 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264
Комплектация	DVR × 1 краткое руководство *1 адаптер и кабель питания*1 мышь × 1 SATA кабель питания *1 кабель данных SATA *2 комплект винтов
Порты USB	передняя панель: 1 × USB 2.0 задняя панель: 1 × USB 3.0
Форм-фактор	756
Сжатие аудио	G.711u

Браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 4 Мбит/с
Видеовыход	1 кан. HDMI, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц; 1 кан. VGA, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц; 1 кан. CVBS (BNC, 1.0 В пик-пик, 75 Ω), PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
SDK и API	ONVIF (профиль S/G), SDK, ISAPI, ISUP
Интерфейс дисков	2 SATA интерфейсы, до 10 TB на каждый диск
Многоканальное воспроизведение	до 16 кан.
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Каналы подключения	до 18 кан. входов IP-камер, каждый до 5MP 2 кан. по умолчанию + 16 кан. (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы)
Аналитика на регистраторе	MD2.0
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Двусторонняя аудиосвязь	32 кан. двусторонняя аудиосвязь по BNC поддержка двусторонняя аудиосвязь от локального DVR, веб-интерфейса и Hik-Connect к аналоговой камере; Использовать первый аудиовход RCA, если двусторонняя аудиосвязь от локального DVR к аналоговой камере
HDMI	1 канал
VGA	1 канал
Вход аналоговых камер	32 кан. BNC порты (1.0 В пик-пик, 75 Ω); поддержка HDTVI/CVI/AHD/CVBS автоопределение
Двухпоточность	Основной или дополнительный поток
Размер упаковки	435 × 387 × 129 мм (17.1 × 15.2 × 5.1 дюйма)
Сертификаты	CB, RCM
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026