

Техническая спецификация

Поворотная мультиформатная камера Hikvision DS-2AE4225TG-3 · модель DS-2AE4225TG-3

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера поворотная
Модель	DS-2AE4225TG-3
Артикул	DS-2AE4225TG-3
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 57.6° до 2.5° (от шир. к теле) по вертикали: 34.4° до 1.4° (от шир. к теле) по диагонали: 64.5° до 2.9° (от шир. к теле)
Минимальная освещённость	цветной: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON) ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	≥ 120 дБ
Сеть	
Сетевые протоколы	протокол UTC (или HIKVISION-C для старых DVR)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, макс. 12 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	TVS 4,000 В грозозащита, защита от перенапряжений и импульсных помех
Габариты	DS-2AE4225TG-3 (помещение): Ø 165 × 179.5 мм DS-2AE4225TG-3 (встраиваемый в потолок): Ø 165 × 168 мм
Вес, кг	2
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	50 Гц: 25 к/с @ (1920 × 1080) 60 Гц: 30 к/с @ (1920 × 1080)
Тревожные входы/выходы	2 тревожных входа, 1 тревожный выход
Электронный затвор	PAL: 1/1 s до 1/30,000 s NTSC: 1/1 s до 1/30,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F1.6–F3.5
Маскирование приватных зон	зоны приватного маскирования: 8

Видеовыход	переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход, (NTSC или PAL композитный, BNC)
Условия эксплуатации	-10° С до 50° С (14° F до 122° F). Влажность 90% и ниже
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Действие при простое	пресет/патрулирование/шаблон/панорамное сканирование/сканирование по наклону/панорамное сканирование/дневной режим/ночной режим/одним нажатием патрулирование/нет
Предустановки	256
Память при отключении питания	Есть
Тур	10 туров, до 32 пресетов в каждом туре
Оптическое увеличение	25х оптическое, 16х цифровое
Шаблон обхода	5 шаблонов, время записи каждого более 10 минут
RS-485	Half-дуплекс режим адаптивный HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D протокол
Фокусное расстояние	4.8-120 мм, 25х оптическое
Задача по расписанию	предустановка/патрулирование/шаблон обхода/Pan Scan/сканирование по вертикали/панорамное сканирование/День режим/Ночь режим/калибровка нуля/нет
Форма камеры	859
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026