

Техническая спецификация

Мультиформатная камера поворотная Dahua HAC-PT1200H1-IL-T · модель HAC-PT1200H1-IL-T

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера поворотная
Модель	HAC-PT1200H1-IL-T
Артикул	HAC-PT1200H1-IL-T
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 111,3°; В: 60,8°; Д: 134,2° 3,6 мм: Г: 89°; В: 48,2°; Д: 109,1°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 25 м / LED 25 м
Дальность ИК-подсветки, м	25
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Настенный монтаж (требуется аксессуар)
Габариты	Φ110×121,2 мм
Вес, кг	0,3
Масса брутто, кг	0,44 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации

Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации
--------------------------------------	---

Прочие характеристики

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	2 (многокристальная подсветка)
Регулировка угла	Поворот: 0–355°; наклон: 15–85°
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F2.0
Баланс белого	Авто
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR&WL (CVI, TVI); режим WL (белый свет); режим IR (ИК-подсветка)
Зеркальное отражение	есть (управление осуществляется через XVR)
Предустановки	80
Встроенный микрофон	есть
Дальность приёма звука	8 м
Двусторонняя аудиосвязь	Есть (CVI, TVI)
Динамик	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,5 м 3,6 мм: 0,7 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; WDR
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0–355°; наклон: 15–85°. *Не регулируйте угол наклона корпуса или кожуха вручную.
Аудио камеры	CVI; TVI
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	859
Тип камеры	869